

SWISS KRONO F**** OSB 4 bauaufsichtlich zugelassen

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
09042/0010	22 mm	2500 x 1250 mm

100 prozentige Sicherheit: Die SWISS KRONO OSB/ F**** ("F four stars"), ContiFinish® nach CE EN 13986 (OSB/4). Sie ist so stark wie eine OSB/4 und absolut wohngesund mit 100 Prozent formaldehydfreien Bindemitteln produziert.

Zusätzlich zum E1-Grenzwert (0,10 ppm) unterschreitet diese Platte auch die erhöhten Anforderungen von 0,03 ppm. Dadurch ist sie sogar für Lebensmittelverpackungen geeignet. Ob beim Einsatz im Schwertransport oder als Verpackung sensibler Lebensmittel, die ContiFinish®-Oberfläche bietet einen effizienten Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe. Das Haupteinsatzgebiet ist der ökologische Holzrahmenbau.



EIGENSCHAFTEN



OSB4 nach EN 300

Emissionsklasse F****



CE Zertifizierung 1034-
CPR-1291/2/2014



bauaufsichtliche
Zulassung Z-9.1-618



Nutzungsklasse 1:
tragende Zwecke,
trocken



Nutzungsklasse 2:
tragende Zwecke, feucht

SPEZIFIKATION

Stärke	22 mm
Breite	1 250 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	44,687 kg
OSB	
Verbindung	stumpf
Oberfläche	ungeschliffen
Anwendung	Holzrahmen- und Ingenieurholzbau, Industriebau / Gewerblicher Wohnungsbau, Laden- und Messebau (dekorativer Einsatz), Messebau /

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/swiss-krono-f%252a%252a%252a%252a-osb-4-bauaufsichtlich-zugelassen-p144849>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



OSB

**Schalungsbau / Fertighausbau, Hochbelastete Fußbodenaufbauten,
Tragende Deckenbeplankung, Hochbelastete aussteifende
Wandbeplankung, Dachschalungen (Rauspundersatz), Hochbelastete
aussteifende Dachscheiben (Nutzungsklasse 2), Feuchtbereich,
Außenanwendung, Industrielle Anwendung: Verpackung,
Dachkonstruktionen**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/swiss-krono-f%252a%252a%252a%252a-osb-4-bauaufsichtlich-zugelassen~p144849>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.**

