

Eurowood CPL-Tür Edel Weiß Röhrenspan mit Glaslichte (GA1), satinert - rechts

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
31412/0246	39 mm	2 030 mm	850 mm

Eurowood CPL Türe einhängfertig mit Innenlage Röhrenspan
Falzausbildung als Einfachfalz 14/24 mm
Kantenausführung 3-seitig foliert; Längskanten falz- und
überschlagsseitig gesoftet
Türblattstärke ca. 39 mm +/- 1mm
Önorm BB-Schloss DM 50 mm (Bohrungen für PZ und WC passend)
2 Anuba Bandoberteile ø 16 mm vernickelt montiert (ohne
Bandunterteile)
ohne Beschlag
ohne Glas
Verpackt in Karton



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	39 mm
Breite	850 mm
Länge	2 030 mm
Gewicht	20,3 kg
Tür	
Serie	CPL-Tür
Oberfläche	CPL
Dekorverlauf	Glatt
Holzart	Weiß
Aufgehrichtung	rechts
Glasausschnitt	GA1
Verglasung	satinert
Innenlage	Röhrenspan

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/tur/innentur/cpl-tur/eurowood-cpl-tur-edel-weiss-rohrenspan-mit-glaslichte-ga1--satinert---rechts-p15443599>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Tür	
Kantenausführung	rund, 3-seitig gefälzt
Klimaklasse	A
Längenkürzbarkeit	50 mm

ZUBEHÖR

Zarge

Eurowood Fertigzarge soft CPL Edel Weiß - rechts

Artikel-Nr.	Länge
31413/0025	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Edel Weiß - rechts

Artikel-Nr.	Länge
31413/0085	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Edel Weiß - rechts

Artikel-Nr.	Länge
31413/0065	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Edel Weiß - rechts

Artikel-Nr.	Länge
31413/0105	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Edel Weiß - rechts

Artikel-Nr.	Länge
31413/0045	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Edel Weiß - rechts

Artikel-Nr.	Länge
31413/0005	2010 mm

Türen-Zubehör

Twin Band 2-teilig schwarz

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
66149/0002	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/tur/innentur/cpl-tur/eurowood-cpl-tur-edel-weiss-rohrenspan-mit-glaslichte-ga1--satiert---rechts-p15443599>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

