

## UZIN RR 203 Riss- und Fugenarmierung

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>67905/0000</b>	<b>0 mm</b>	<b>600 mm</b>

Riss-Armierungsgelege in Bahnen und Platten mit extremer Zugfestigkeit und hoher Bruchdehnung. Zur Überarbeitung von Rissen, Arbeitsfugen und Übergänge wechselnder Untergründe mit Rissbreiten von 3 – 5 mm.



### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Breite	<b>600 mm</b>
Länge	<b>800 mm</b>
Gewicht	<b>0,052 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>UZIN RR 203</b>
Inhalt	<b>0,48 m<sup>2</sup>/Stk.</b>
Anwendung	<b>Im Verbundsystem mit UZIN RR 201, UZIN Grundierungen und Spachtelmassen Armierung / Überbrückungen bei Estrichausbrüchen und -Übergängen Armierung / Überbrückungen zwischen wechselnden Untergründen Riss- und Fugenarmierung mit leichter Schwingung bis 5 mm Breite</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-rr-203-riss--und-fugenarmierung~p3130009>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

