

Kronospan OSB 3 N&F

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
09046/0007	18 mm	2500 x 625 mm

OSB Platten sind Holzwerkstoffplatten aus verleimten, großflächigen Furnierstreifen die gerichtet gestreut werden. Die Platten sind dreilagig aufgebaut: die Furnierstreifen in der oberen und der unteren Deckschicht sind in Produktionsrichtung längs ausgerichtet, die „Strands“ in der Mittelschicht dagegen quer. Dieses Orientierungsprinzip verleiht eine ausgezeichnete Formstabilität und hohe Festigkeitswerte.

OSB SUPERFINISH wird aus hochwertigen Nadelhölzern aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Die vorrangig eingesetzte Holzart ist Fichte. Zum Teil kommt auch Kiefer zum Einsatz. Die schlanken, großflächigen Furnierstreifen werden schonend getrocknet und im Produktionsprozess mit einem Gemisch aus synthetischen Harzen und einer Paraffinemulsion überzogen. Das Pressen der Platten in einem endlosen, kontinuierlichen Fertigungsverfahren erfolgt unter Einwirkung von hohem Druck und Temperaturen. Durch seine besonders hohe Biegefestigkeit ist OSB für konstruktive Zwecke bestens geeignet. Mit attraktivem Naturholzlook und hellem Erscheinungsbild bietet OSB zudem verschiedenste gestalterische Möglichkeiten.



EIGENSCHAFTEN



OSB3 nach EN 300



CE Zertifikat 1393-
CPR-0273



Nut-Feder-Verbindung

SPEZIFIKATION

Stärke	18 mm
Breite	625 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	18,281 kg
Platte	
Federmaß	2514 x 639 mm
Deckmaß	2500 x 625 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/kronospan-osb-3-nf-p46412>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



OSB	
Verbindung	Nut + Feder
Oberfläche	ungeschliffen
Anwendung	Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden, Industrielle Anwendung: Betonschalung, Industrielle Anwendung: Verpackung, Innenausbau: Gestellbau

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/kronospan-osb-3-nf-p46412>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

