

## SWISS KRONO OSB 3 N&F

Artikel-Nr.                      Stärke                      L x B  
**09045/0074**                      **15 mm**                      **2500 x 625 mm**

SWISS KRONO OSB 3 - der universelle, leistungsstarke Klassiker! Für tragende und aussteifende Zwecke ist die SWISS KRONO OSB 3, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986 und produziert nach EN 300 der perfekte Holzwerkstoff. Ausgestattet mit einer ContiFinish®-Oberfläche überzeugt die stabile Platte für tragende Zwecke auch zur Verwendung im Feuchtbereich.



### EIGENSCHAFTEN

OSB3 nach EN 300	CE Zertifizierung 1034-CPR-1291/2/2014	Nutzungsklasse 1: tragende Zwecke, trocken
Nutzungsklasse 2: tragende Zwecke, feucht	Nut-Feder-Verbindung	

### SPEZIFIKATION

Stärke	15 mm
Breite	625 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	15,234 kg
<b>Platte</b>	
Federmaß	2507 x 632 mm
Deckmaß	2500 x 625 mm
<b>OSB</b>	
Verbindung	Nut + Feder

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/swiss-krono-osb-3-nf-p5230782>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



OSB	
Oberfläche	ungeschliffen
Anwendung	<b>Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden, Innenausbau: Gestellbau, Industrielle Anwendung: Verpackung, Industrielle Anwendung: Betonschalung</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/swiss-krono-osb-3-nf-p5230782>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

