Rakoll GXL 3

Artikel-Nr.
68009/0001

Gebindeeinheit
5 kg

RAKOLL-GXL-3 ist ein PVAc-Leim mit guter Wasserbeständigkeit, der einkomponentig verarbeitet die Anforderungen der Beanspruchungsgruppe D 3 und mit RAKOLL-GXL-3-Härter vermischt die Beanspruchungsgruppe D 4 nach DIN EN 204 erfüllt.

RAKOLL-GXL-3 bindet sehr schnell ab. Bei Wärmeeinwirkung sind kürzeste Preßzeiten möglich. Die abgebundenen Leimfugen zeichnen sich durch gute Beständigkeit gegenüber höheren Temperaturen aus. Die Bearbeitung der Leimfugen ist werkzeugschonend.

Anwendungsbereich:

- D 3:
  Innenbereich: mit häufiger kurzzeitiger Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder eine langzeitige Einwirkung hoher Luftfeuchte.
  Außenbereich: Vor der Witterung geschützt.
- D 4:
  Innenbereich: mit häufiger starker Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser.
  Außenbereich:
  Der Witterung ausgesetzt, jedoch mit angemessenem Oberflächenschutz.

- Flächenverleimungen von Dekor Finishfolien
- Hochfrequenzverleimungen
- stationäre Kantenbeschichtung mit Furnieren, Kunststofflaminaten und Massivholzleisten
- Flächenverleimungen von HPL/CPL in Kurztaktpressen
- Korpus- und Montageverleimungen
- Brettfugen- und Blockverleimungen von Weichhölzern und Spanplatten sowie Harthölzern

EIGENSCHAFTEN

EN **D3**

EN **D4**

schwer entflammbar

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/rakoll-gxl-3~p67147

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

SPEZIFIKATION

Gewicht	**5,2 kg**
Tischlerzubehör	
Kategorie	**Weissleim**
Gebindeeinheit	**5 kg**
Anwendung	**Furnierverleimung** **Bauleim**
Farbe	**weiss**
Technologie	**PVAc**
Qualität	**D3, D4**
Lieferform	**flüssig**
Möbelbeschläge	
Produktgruppe	**Klebstoffe und Leime**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/rakoll-gxl-3~p67147

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.