

EGGER OSB 4 TOP N&F

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
09045/0008	15 mm	2500 x 675 mm

Egger OSB 4 TOP - leistungsstark und nachhaltig für die erhöhte Anforderungen im Holzbau. Egger OSB 4 TOP sind kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus speziell ausgerichteten Strands (Mikrofurniere) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-566 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Die besondere Strandgeometrie (Spanlänge bis 160 mm) und der sehr hohe Orientierungsgrad der Strands, wie auch die verwendeten Rohstoffe, sorgen für überdurchschnittliche technische Eigenschaften. Egger OSB 4 TOP von Egger sind 100% formaldehydfrei verleimt.



EIGENSCHAFTEN

EN OSB4 nach EN 300

CE CE Zertifizierung
CPD-0765-354

bauaufsichtliche
Zulassung Z-9.1-566

EN Nutzungsklasse 1:
tragende Zwecke,
trocken

EN Nutzungsklasse 2:
tragende Zwecke, feucht

SPEZIFIKATION

Stärke	15 mm
Breite	675 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	15,187 kg
Platte	
Federmaß	2510 x 685 mm
Deckmaß	2500 x 675 mm
OSB	
Verbindung	Nut + Feder

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/egger-osb-4-top-nf-p750138>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



OSB	
Oberfläche	ungeschliffen
Anwendung	Holzrahmen- und Ingenieurholzbau, Industriebau / Gewerblicher Wohnungsbau, Laden- und Messebau (dekorativer Einsatz), Messebau / Schalungsbau / Fertighausbau, Tragende Deckenbeplankung, Hochbelastete aussteifende Wandbeplankung, Hochbelastete Fußbodenaufbauten, Dachschalungen (Rauspundersatz), Hochbelastete aussteifende Dachscheiben (Nutzungsklasse 2), Außenanwendung, Feuchtbereich, Dachkonstruktionen, Industrielle Anwendung: Verpackung

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/egger-osb-4-top-nf~p750138>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

