



DATENBLATT

WOHNEN MIT HOLZ

Eurowood Landhausdielen Natura

Das Eurowood Landhausdielen-Sortiment von Frischeis umfasst Eichen-Dekore in verschiedensten Farben.

Laborprüfungen

Prüfkriterium	Nennwerte	Erklärung
Stuhlrolleneignung	Nicht geeignet	Nur auf Polycarbonatmatte mit Rollentyp W
Rutschfestigkeit	DS	EN 13893
Rutschhämmung	R10	DIN 51130
Gleitwiderstand	USRV 76	CEN/TS 15676:2008
Formaldehyd Emission	E – 1. Klasse	EN 717-1
PCP – Inhalt	Nicht nachweislich	CEN/TR 14823
Wärmedurchlasswiderstand	0,092 m ² K/W	EN 12664
Dickenquellung	Breite 0,05% pro 1% Holzfeuchteänderung Länge 0,03% pro 1% Holzfeuchteänderung	
Holzfeuchte	7 +/- 2% bei der Herstellung lt. EN 13489	
Verleimung	Weißleim (PVAc) D3 ohne Formaldehydabspaltung	
Brandverhalten	Dfl-s1	EN 14342
Fußbodenheizung	geeignet	Vor der Verlegung ist die Durchführung eines sach- und fachgerechten Auf- und Abheizens durch den Auftraggeber erforderlich.

Fertigprodukt

Prüfkriterium	Nennwerte	Erklärung
Nutzschichtdicke	Ca. 3,2 mm	Erneuerung ist mehrmals möglich
Gesamtdicke	13 mm	
Dielenmaße*	2.205 x 176 x 13 mm	Auf der Gehoberfläche gemessen
Mittellage	Fichtenstäbe	Ca. 7,5 mm
Gegenzug	Nadelholz	Ca. 2,0 mm
Verlegeart	Schwimmende Verlegung Vollflächige Verklebung	
Verbindung	powerFIX Klick	

*Fertigungstoleranzen; gelten im Lieferzustand und beziehen sich auf eine Materialfeuchte von ca. 7 %.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam!