



- Ökologische Alternative zu PE-Randdämmstreifen
- Hervorragende Schallentkopplung
- Formstabil, druckfest und steif
- Schnelle Verlegung, einfach zu schneiden
- Besonders hautfreundlich
- Handliche, baustellengerechte Verpackung

Einsatzbereich



- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich, als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau

Technische Daten

Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Dauerhafter Temperaturbereich [°C]	≤100
Rohdichte [kg/m ³]	ca. 60
Druckfestigkeit [kPa]	≥ 8
Einsatzstoffe	Holzfasern, Polyolefinfasern, Ammoniumsulfat
Abfallschlüssel (EAK/AVV)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II

Lieferformen

Lieferung in handlichen Rollen

Dicke [mm]	Kante	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Anzahl/Pak. [St.]	Fläche/Pal. Brutto [m ²]
10	stumpf	10000	100	6	6	144,000

Gewicht und Verpackung

Lieferung in handlichen Rollen

Dicke [mm]	Kante	Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m ² [kg]	Verp./Pak. Papier/Kartonagen (ca.) [kg]
10	stumpf	10000	100	0,60	0,700

Hinweise

Lagerung

- Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen
- Trocken und vor UV-Strahlung geschützt lagern

Inhaltsstoffe

- Holzfaser, Ammoniumsulfat, Polyolefinfaser

Entsorgung

- Entsorgung Verschnittreste: Abfallschlüssel (EAK / AVV) 170201/030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
- Entsorgung nach Rückbau: Abfallschlüssel (EAK / AVV) 170201/030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II

Bearbeitung

- Der Zuschnitt kann mit einer stabilen Schere, einem Dämmstoff- oder Cuttermesser erfolgen

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen. (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall)

Baufeuchte

- Der STEICO*soundstrip* ist vor Feuchtigkeit zu schützen (z.B. beim Eintrag von Nassestrich)
- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche entsteht, ist generell durch Lüften abzuführen.
- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.

Verarbeitung

- Der STEICO*soundstrip* wird mit Montagekleber oder Klammern an der Wand fixiert
- Den überstehenden Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des Bodenbelags abschneiden
- Beim Einbringen von Nassestrich: Trennfolie bis zur Oberkante des Randdämmstreifens aufschlagen als Schutz vor Durchfeuchtung.
- Bei Bedarf zwei Randdämmstreifen übereinander anordnen

Zertifikate und Qualitätsmanagement



☰ Legende

Weitere Abkürzungen:

- Pal.** Palette
- Gew.** Gewicht
- Verp.** Verpackung
- N+F** Nut und Feder
- Pak.** Paket
- St.** Stück