

Laserkante Raukantex Pro Topweiss 0112 FH

Artikel-Nr.	Breite	Stärke x Länge
24179/1001	33 mm	2,2 x 100 000 mm

RAUKANTEX pro ist eine Kante mit Polymer-Funktionsschicht. Mit der 100% polymeren Funktionsschicht erreichen Sie eine perfekte, fugenlose Bekantung. Farblich exakt abgestimmt und 100 % klebstofffrei.


Eignung

RAUKANTEX Laserkanten sind ausgelegt für die Verarbeitung auf Kantenanleimmaschinen, die mit dem CO₂- und Dioden-Laser-, Hotair- oder NIR-Verfahren arbeiten. Hierzu sind die Kantenbänder mit einer Funktionsunterschicht ausgestattet.

- > Laser-Technologie: Bei der Laserverarbeitung aktiviert ein Laser die Funktionsschicht.
- > Hot-Air-Technologie: Heiße Druckluft lässt beim Hot-Air-Verfahren die Funktionsschicht schmelzen.
- > NIR-Technologie: Mit der Nah-Infrarot-Technologie kann Wärmeenergie schnell und punktgenau übertragen werden.

Der Hersteller empfiehlt bei erstmaligem Einsatz, die Durchführung von Verarbeitungsversuchen.

DEKOR



Topweiss 0112 FH
Oberflächenstruktur Feinhammerschlag

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	2.2 mm
Breite	33 mm
Länge	100 000 mm

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/kante/kunststoffkante/laserkante-raukantex-pro-topweiss-0112-fh~p13085604>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Gewicht **0,068 kg**

Kante

Typ **Laserkante**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/kante/kunststoffkante/laserkante-raukantex-pro-topweiss-0112-fh~p13085604>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

