

Betonschalung Eukalyptus PRO 185/185 7-fach EN314-2/KL3 E1E05, FSC MIX 95 %

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01462/0113	12 mm	3 000 mm	1 500 mm

Betonschalung Eukalyptus PRO ist eine Sperrplatte mit beidseitiger Filmbeschichtung für gängige Schalungseinsätze.
Das Eukalyptusholz stammt aus Plantagenanbau.

Die Sperrplatte besteht aus dünn geschälten Eukalyptusfurnieren.
Die Furniere sind im Standardaufbau kreuzweise angeordnet. Die Mittellagen sind bei allen Plattenformaten sowohl in Längs- als auch in Querrichtung maschinell gefügt. Im Format 3000 x 1500mm sind die Decklagen maschinell gefügt.
Durchschnittliche Rohdichte ca. 600 kg/m³.



EIGENSCHAFTEN

E1E05

SPEZIFIKATION

Stärke	12 mm
Breite	1 500 mm
Länge	3 000 mm
Gewicht	33,21 kg
Sperrholz	
Lizenznummer	FSC® - C016681
Holzart	Eukalyptus
Oberfläche	Film / Film
Oberflächen-Struktur	Glatt
Beschichtungsstärke (g/m ²)	185/185
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-eukalyptus-pro-185185-7-fach-en314-2kl3-e1e05--fsc-mix-95--p15123439>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

