

UZIN PE 650 zementäre 1-K Spachtelgrundierung

Artikel-Nr. 67901/0023 Stärke 0 mm Breite 0 mm

Füllende, zementäre Dispersionsgrundierung für renovierungsbedürftige Untergründe

- > füllt, schließt und glättet in einem Arbeitsgang
- > hydraulisch abbindend
- > Auftragsdicken bis zu 4 mm
- > flexibel und verformbar nach Aushärtung
- > bis zu 25 % höhere Reichweite als UZIN PE 630
- > roll- & spachtelbar



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht **16,5 kg**

Boden

Modell **UZIN PE 650**

Anwendung

Haftgrundierung im Bodenbereich für renovierungsbedürftige und fugenhaltige Untergründe
Auf dichten und glatten Untergründen, z. B. Fliesen
Auf sämtlichen Holzuntergründen, z. B. Holzdielenböden
Auf fugenhaltigen oder sich bewegenden Untergründen wie z. B. Holzdielenböden, Spanplatten, OSB-Platten, Fliesen-, Keramik oder Natursteinunterböden
Für mineralische Spachtelmassen
Für Untergründe im Renovierungsbereich

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-650-zementare-1-k-spachtelgrundierung~p15902059>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

