

Tilo Vinylboden Grando SPA Eiche Yuma, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 46049/0235 | 5,5 mm | 225 mm | 1830 mm |

Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.



EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| längs- und stirnseitige FIX-Verbindung | gefaste Kante | integrierte Trittschalldämmung |
| pflegeleicht und widerstandsfähig | wärme- und schalldämmend | elastisch und gelenkschonend |
| geeignet für Stuhlrollen Typ W | Rutschfestigkeit DS | Rutschhemmungsklasse R10 |
| geeignet für Feuchträume | Nutzungsklasse 33 | leimfreie, schwimmende Verlegung |
| vollflächige Verklebung möglich | geeignet für Fußbodenheizung | |

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|-----------------|
| Stärke | 5.5 mm |
| Breite | 225 mm |
| Länge | 1 830 mm |
| Gewicht | 18,84 kg |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-yuma--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert--p16930953>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



| Boden | |
|--------------------------------|---|
| Modell | Yuma |
| Holzart/Dekor | Eiche |
| Bodenbelag | Vinylboden |
| Stabanzahl | 1-Stab |
| Aufbau | Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung |
| Kantenausführung | umlaufend gefast (4V) |
| Verbindung | Klick |
| Nutzschicht | ca. 0,5 mm |
| Mittellage | Rigid Board |
| Gegenzug | IXPE Trittschalldämmung |
| Oberfläche Hersteller | Twist Plus lackiert |
| Oberflächenstruktur Hersteller | softsynchron |
| Oberflächenbehandlung | lackiert |
| Farbton | braun |
| Helligkeit | mittel |
| Nutzungsklasse | NK 33 |
| Herstellernummer | 100062701 |

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Eiche Yuma, MDF, Dekor-foliiert

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 46139/0032 | 50 mm | 16 mm | 2 065 mm |

Montageclips

Clipstar Sockelleisten Montageclips

| Artikel-Nr. |
|-------------------|
| 39677/0001 |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-yuma--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p16930953>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Bodenpflege

Eurowood Vinylreiniger

| | |
|-------------------|----|
| Artikel-Nr. | 11 |
| 45121/0007 | |

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 45494/0034 | 0,2 mm | 2 000 mm |

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 45494/0033 | 0,2 mm | 2 000 mm |

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards

| | |
|-------------------|-------------|
| Artikel-Nr. | Inhalt |
| 45138/0052 | 6 kg |

Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards

| | |
|-------------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Inhalt |
| 45138/0051 | 16 kg |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-yuma--4-seitig-gefast--softsynchon--twist-plus-lackiert-p16930953>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

