

Fassadenniete Alu mit Kopflackierung, 5 x 18 mm passend für White 0085

Artikel-Nr. Stärke Verpackungsinhalt
23983/0085 **0 mm**

Fassadennieten in lackierter Ausführung zur Befestigung von Max-Exteriorplatten an Alu-Unterkonstruktionen.

Ausführung Aluniete (Hülse ALMG3, Zugdorn A2) mit Kopf Ø 14, farbig lackiert.

Hinweise: Klemmbereich = Tafel + Unterkonstruktion; Bohrloch UK: 5,1 mm

Bohrlochtafel siehe Herstellerangaben. Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers und technische Regeln unbedingt beachten: eine zwängfreie Montage wird nur mit dem Sonderlehrenmundstück erreicht.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht **0,95 kg**

Platte

Anwendung **Außenanwendung**

Verpackungsinhalt **Mindestbestellmenge 1.000 Stück, 250 Stück**

Compactplatte

Abmessung **5 x 18 mm**

Kopf Ø mm **14 mm**

Klemmbereich **9,0 – 12,5**

Zubehör **Fassadenniete**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung--5-x-18-mm-passend-fur-white-0085-p2187965>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



ZUBEHÖR

Compactplatte Außenanwendung

Sonderlehrenmundstücke für Fassadenniete G2 M10x1 Alu/Niro

Artikel-Nr.

23987/0001

Stufenbohrer HSS Qualität

Artikel-Nr.

23987/0006

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung--5-x-18-mm-passend-fur-white-0085~p2187965>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

