

Sikafloor® -400 Level AT

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45517/0066	0 mm	0 mm

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige ausgleichsmasse auf Zementbasis.

Anwendung

- > zum Spachteln, Glätten, Egalisieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich
- > geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen
- > ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett



Vorteile

- > staubreduziert
- > für Innenanwendungen
- > pumpfähig
- > selbstverlaufend
- > sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften
- > schnelle Begehbarkeit und Durchtrocknung
- > spannungsarm
- > hohe Druck- und Biegefestigkeit
- > auf Fussbodenheizung geeignet
- > Schichtstärken von 1 - 15 mm ohne Zuschläge
- > stuhlrolle geeignet gemäss EN 12529

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	25 kg
Boden	
Modell	Level-400 AT

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/ klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor--400-level-at--p4808290>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Inhalt	25 kg
∅ Verbrauch	1,5 kg/m ² /mm
Mischungsverhältnis	6,25-6,5 l Wasser pro 25 kg Sack
Topfzeit	bei +20°C

Anwendung	Für Fußbodenheizung geeignet Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen Für Innenanwendungen Schichtstärke von 1 bis 25 mm
-----------	--

Merkmal	Geeignet für Stuhlrollen Selbstverlaufend Pumpfähig Sehr gute Verarbeitbarkeit Rasche Durchtrocknung Spannungsarm Staubreduziert Schnelle Begehbarkeit Hohe Biegefestigkeit Hohe Druckfestigkeit Schichtstärken von 1-15 mm ohne Zuschläge
---------	---

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloorr--400-level-at-p4808290>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

