

## Sikafloor® -100 Level AT

Artikel-Nr. 45517/0067      Stärke 0 mm      Breite 0 mm

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis.

### Anwendung

- > zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich
- > geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen
- > ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet



### Vorteile

- 
- > für Innenanwendungen
- > pumpfähig
- > selbstverlaufend
- > sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften
- > schnelle Begehbarkeit und Durchtrocknung
- > spannungsarm
- > wasserfest gegen Dispersionsklebstoffe
- > hohe Druck- und Biegefestigkeit
- > auf Fussbodenheizung geeignet
- > stuhlrollengeeignet gemäss EN 12529

## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Gewicht	25 kg
<b>Boden</b>	
Modell	Level-100 AT

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor--100-level-at--p4808293>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Inhalt	25 kg
∅ Verbrauch	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Mischungsverhältnis	6,0 l Wasser pro 25 kg Sack
Topfzeit	bei +20°C
Anwendung	<b>Für Fußbodenheizung geeignet</b> <b>Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich</b> <b>Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen</b> <b>Für Innenanwendungen</b> <b>Schichtstärke von 1 bis 10 mm</b>
Merkmal	<b>Pumpfähig</b> <b>Selbstverlaufend</b> <b>Spannungsarm</b> <b>Sehr gute Verarbeitbarkeit</b> <b>Rasche Durchtrocknung</b> <b>Leichte Verarbeitbarkeit</b> <b>Geeignet für Stuhlrollen</b> <b>Schnelle Begehbarkeit</b> <b>Hohe Biegefestigkeit</b> <b>Hohe Druckfestigkeit</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor--100-level-at-p4808293>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

