

SWISS KRONO OSB 3 N&F

Artikel-Nr. Stärke L x B
09045/0074 **15 mm** **2500 x 625 mm**

SWISS KRONO OSB 3 - der universelle, leistungsstarke Klassiker! Für tragende und aussteifende Zwecke ist die SWISS KRONO OSB 3, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986 und produziert nach EN 300 der perfekte Holzwerkstoff. Ausgestattet mit einer ContiFinish®-Oberfläche überzeugt die stabile Platte für tragende Zwecke auch zur Verwendung im Feuchtebereich.



EIGENSCHAFTEN

EN OSB3 nach EN 300

CE CE Zertifizierung 1034-
CPR-1291/2/2014

EN Nutzungsklasse 1:
tragende Zwecke,
trocken

EN Nutzungsklasse 2:
tragende Zwecke, feucht

N+F Nut-Feder-Verbindung

SPEZIFIKATION

Stärke	15 mm
Breite	625 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	15,234 kg
Platte	
Federmaß	2507 x 632 mm
Deckmaß	2500 x 625 mm
OSB	
Verbindung	Nut + Feder

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/swiss-krono-osb-3-nf-p5230782>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



OSB	
Oberfläche	ungeschliffen
Anwendung	Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden, Innenausbau: Gestellbau, Industrielle Anwendung: Verpackung, Industrielle Anwendung: Betonschalung

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/swiss-krono-osb-3-nf-p5230782>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

