

## SWISS KRONO OSB 3 N&F

Artikel-Nr.                      Stärke                      L x B  
**09044/0074**                      **12 mm**                      **2500 x 625 mm**

SWISS KRONO OSB 3 - der universelle, leistungsstarke Klassiker! Für tragende und aussteifende Zwecke ist die SWISS KRONO OSB 3, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986 und produziert nach EN 300 der perfekte Holzwerkstoff. Ausgestattet mit einer ContiFinish®-Oberfläche überzeugt die stabile Platte für tragende Zwecke auch zur Verwendung im Feuchtebereich.



### EIGENSCHAFTEN

**EN** OSB3 nach EN 300

**CE** CE Zertifizierung 1034-  
CPR-1291/2/2014

**EN** Nutzungsklasse 1:  
tragende Zwecke,  
trocken

**EN** Nutzungsklasse 2:  
tragende Zwecke, feucht

**N+F** Nut-Feder-Verbindung

### SPEZIFIKATION

Stärke	12 mm
Breite	625 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	12,188 kg
<b>Platte</b>	
Federmaß	2507 x 632 mm
Deckmaß	2500 x 625 mm
<b>OSB</b>	
Verbindung	Nut + Feder

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/swiss-krono-osb-3-nf-p5376587>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



OSB	
Oberfläche	ungeschliffen
Anwendung	<b>Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden, Innenausbau: Gestellbau, Industrielle Anwendung: Verpackung, Industrielle Anwendung: Betonschalung</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/swiss-krono-osb-3-nf-p5376587>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

