

## TILLY 3-Schicht Massivholzplatte Kernbuche gedämpft A/B

Artikel-Nr.                      Stärke                      L x B  
**02485/0106**                      **20 mm**                      **3 000 x 1 250 mm**

Dreischicht-Nadelholzplatte von TILLY - absolute Spitzenqualität aus Holz. Qualitätsüberwacht durch permanente Forschung und strengste Kontrollen. Umweltbewußtsein bei Beschaffung und Verarbeitung. Hohe Funktionalität und einfache Verarbeitung. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Küchen, Möbel, Decken, Böden, Wände, Türen, Läden. Fensterbänke u.v.m. CE Kennzeichnung für tragende Bauprodukte gem. EN 13986, Plattentyp SWP/2 gem. EN 13353.



**Hinweis zur Handhabung der Schutzfolie:** um die Oberfläche der Massivholzplatte nicht zu beschädigen, empfehlen wir die Schutzfolie langsam von der Platte abzuziehen

### EIGENSCHAFTEN

Qualität A/B für 3-Schicht  
Laubholz

EN SWP/2 NS

CE CE-Zertifizierung EN  
13986

### SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	1 250 mm
Länge	3 000 mm
Gewicht	51 kg
<b>Platte</b>	
Anwendung	Möbel- und Innenausbau, Wand und Decke, Konstruktionsplatte, Türenbau, Fußbodenplatte
Feuchtebeständig	Ja
Holzart	Kernbuche gedämpft
<b>Massivholzplatte</b>	
Qualität	A/B

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/laubholz-massivholzplatte/laubholz-massivholzplatte-3-schicht/tilly-3-schicht-massivholzplatte-kernbuche-gedampft-ab~p6629095>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Massivholzplatte	
Lamelle	durchgehend
Lamellenbreite	71 mm
Folierung	Einzelholierung
Oberfläche	roh, beidseitig geschliffen, Körnung 80
Holzfeuchte	10 % ± 3 %
Plattenaufbau	3-Schicht

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/laubholz-massivholzplatte/laubholz-massivholzplatte-3-schicht/tilly-3-schicht-massivholzplatte-kernbuche-gedampft-ab~p6629095>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

