


Sockelplatte Primarosa Smart GK

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
20930/0001	500 mm	1 000 mm	20 mm

Anwendungsbereich:

- bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
- bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stürzen (als Mantelbetonplatte)
- bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, unter befahrbaren Flächen etc.)
- bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)



EIGENSCHAFTEN



E



Stumpf

SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	500 mm
Länge	1 000 mm
Baustoffe	
Material	Polystyrol
Anwendung	Boden, Wand
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,035

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/sockelplatte-primarosa-smart-gk-p67642>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

