

## Steicophaltex

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
<b>21630/0003</b>	<b>1 200 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>10 mm</b>

- > Vielseitig einsetzbare, bituminierte Ausbauplatte aus natürlichen Holzfasern
- > Bietet hohe Druckfestigkeit und hohe sommerlichen Wärmeschutz
- > Ist besonders diffusionsoffen und hat exzellente Dämmeigenschaften
- > Hat eine verringerte kurzzeitige Feuchtigkeitsaufnahme und ist einfach verarbeitbar
- > Ist als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- > Besonders umweltverträglich und recyclingfähig



**Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.**

## EIGENSCHAFTEN



E



Stumpf

## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>10 mm</b>
Breite	<b>1 200 mm</b>
Länge	<b>2 500 mm</b>
Gewicht	<b>7,5 kg</b>
<b>Baustoffe</b>	
Material	<b>Holzfaser</b>
Anwendung	<b>Dach, Boden, Wand</b>
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	<b>0,05</b>
Rohdichte [kg/m³]	<b>230</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicophaltex-p68323>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

