

Konold Rohtür Röhrenspan - Einleimer Vollholz 3-seitig

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
31230/0000	40 mm	2 110 mm	1000 mm

Rohlingstärke: ca. 40 mm

Kantenausführung: mit Einleimer

Kantenausbildung: stumpf (untere Kanten mit 2x2mm Fase)

Vollholzeinleimer: 3-seitig ca. 35 x 32 mm, unter ca. 70 x 32 mm, 50 mm

kürzbar. Verstärkungsstreifen: längs, ca. 45 x 32 mm, aus E1-

Röhrenspan, im Band- und Schlossbereich Vollspan, ab Rohlinghöhe
2110 mm komplett Vollspan.

Spezialverbundstabilisator: keiner

Mittellage: E1-Röhrenspankern

Absperrplatte: (Decklage) 4mm Faserplatte

Aufbau: insgesamt e-fach

Oberfläche: roh (Grundier- u. Feinschliff sind vom Verarbeiter selbst
vorzunehmen)

Beachte: keine Garantie bei Fremdveredelung

Flächengewicht: ca. 16,0kg/m²

Verleimung: IW 67, nach DIN 68705, Beanspruchungsgruppe B 2, nach
DIN 68602

Abmessung: nach DIN 18101

Sondermaße auf Anfrage

Verarbeitungshinweise:

Lagerung: trocken, max. Luftfeuchtigkeit ca. 60%, Rohlinge müssen
waagrecht und eben ausgerichtet auf einer Unterlagsplatte gelagert
werden.

Fläche: schleiffbar, Vollspan-Rohlinge können im Kalt- oder
Heißverfahren max. 70°C überfurniert werden. Furnieren mit normalem
Pressdruck möglich vorausgesetzt die unteren Lüftungsöffnungen sind
frei.

Kantenbearbeitung: zulässige Falzbearbeitungsbreite max. 15mm, (vor
der Falzbearbeitung kann das Türblattmaß in der Breite um ja max. 2mm/
Seite nachbearbeitet werden, ohne dass man dabei in den Bereich der
Metallbefestigungsklammern kommt. Falztiefe ist
Türblattstärkenabhängig (Standardfalz lt. DIN 18101=25,5mm)

Kürzbarkeit:

1985mm Standardmaß bis = 50mm kürzbar

ab 2050mm = 110mm kürzbar

ab 2110mm = 170mm kürzbar

LA-Bearbeitung: möglich, wir empfehlen Vollspanmittellage



mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/tur/rohtur/rohtur/konold-rohtur-rohrenspan---einleimer-vollholz-3-seitig~p72398>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	1 000 mm
Länge	2 110 mm
Gewicht	37,13 kg
Tür	
Serie	Rohtür
Oberfläche	roh & unfurniert
Holzart	Hartfaserdeckplatte
Innenlage	Röhrenspan Spezialinnenlage
Kantenausführung	eckig
Längenkürzbarkeit	170 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/tur/rohtur/rohtur/konold-rohtur-rohrenschan---einleimer-vollholz-3-seitig~p72398>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

