


## Novatop Acoustic Marilyne 4/12 Fichte, STEICOflex 50 mm + Fibertex 75 g/m<sup>2</sup> (0,3 mm), roh

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
53506/0015	69 mm	2 500 mm	625 mm

Die Paneele „Novatop Acoustic“ sind Holz pur und entsprechen damit dem aktuellen Trend zum natürlichen Wohnen. „Novatop Acoustic“ sind 3-Schicht Naturholzplatten der Holzsorten Fichte mit geschlitzter Optik. Die Oberfläche der Holzplatten hat Sichtqualität (B) und ist geschliffen roh. Die Platten zeichnen sich vor allem durch das geringe Eigengewicht aus und sind wie herkömmliche Deckenverkleidungen auf einer Unterkonstruktion zu montieren.



Planen Sie jetzt Ihre raumakustischen Maßnahmen mit unserem [Raumakustik-Rechner](#)

### EIGENSCHAFTEN

Qualität B

EN SWP/2 S

D4



Leim PVAc (Weißleim)



D-s2, d0

### SPEZIFIKATION

Stärke	69 mm
Breite	625 mm
Länge	2 500 mm
<b>Akustik</b>	
Produktgruppe	Akustikelement
Holzart/Dekor	Fichte
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	roh
Material Oberfläche	Holz
Oberfläche	Geschlitzt

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/akustik-elemente/novatop-acoustic-marilyne-412-fichte--steicoflex-50-mm--fibertex-75-gm-0-3-mm--roh-p7425866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Akustik	
Perforationsgrad (%)	20
Raster	4/12/
Träger	3-Schicht Massivholzplatte
Absorber	STEICOflex 50 mm + Fibertex 75 g/m <sup>2</sup> (0,3 mm)
Sichtqualität	B
Befestigung	Unterkonstruktion
Kante	Umlaufend genutet mit loser Sperrholzfeder
Rückseite	Absorber
Anwendung	Decke, Wand

## ZUBEHÖR

### Akustik Elemente

#### NOVATOP Acoustic Schraube 3,2x50 mm, 4 mm Kopf

Artikel-Nr.	Länge	Breite
53506/1007	50 mm	3.2 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/akustik-elemente/novatop-acoustic-marilyne-412-fichte--steicoflex-50-mm--fibertex-75-gm-0-3-mm--roh-p7425866>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

