

Fichte Rohhobler KT

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54700/2204	24 mm	200 mm	4 000 mm

Bei Nadelholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V. Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Rohhobler

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	200 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	9,98 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte
Trocknungsgrad	kammertrocken

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/bauschnittholz/fichte-rohhobler-kt-p85409>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

