

BSH Brettschichtholz Lärche Sichtqualität GL 24h

Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Länge
56995/2122	120 mm	120 mm	12 000 mm

Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brett lamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.



EIGENSCHAFTEN

ÖNORM DIN 4074-1

ÖNORM EN 14080:2013

Nutzungsklasse 2

GL 24h

CE

SPEZIFIKATION

Stärke	120 mm
Breite	120 mm
Länge	12 000 mm
Gewicht	108,86 kg
Holzart	Lärche
Qualität	Sichtqualität

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/bsh-brettschichtholz/bsh-brettschichtholz-larche-sichtqualität-gl-24h-p86678>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

